

ULTRASONIC-22

DESENGRASANTE ALCALINO FUERTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ULTRASONIC-22 es un desengrasante alcalino fuerte indicado para metales ferrosos en equipos de limpieza por ultrasonidos.

DOSIS Y FORMA DE USO

Temperatura de baño: 30 a 85°C

Tiempo de tratamiento: 3 a 10 minutos

Preparación del baño: 30 a 50 kg de ULTRASONIC-22 por 1.000 lt de baño

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: BEIGE

ASPECTO: POLVO

DENSIDAD: (30g/l, 20°C) aprox 12,7

CONTROL DEL BAÑO

Producto de valoración en bureta: Ácido sulfúrico 0,1N

Muestra de baño: 10 ml

Solución de valoración (indicador): Fenolftaleína

Colores de valoración :

Inicio Rosa

Fin Incoloro

Puntuación para: 30kg /m³ : 22,5 puntos

MANTENIMIENTO DEL BAÑO

(para 1.000 Lt de solución) Por cada punto que falte de Alcalinidad Libre (FA), añadir: 1,3 kg de ULTRASONIC-22

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes.