

# ULTRASONIC 52

## ACTIVADOR BASE POTASA

ULTRASONIC-52 es un aditivo enriquecedor formulado especialmente para recuperar la capacidad de decapado del producto ULTRASONIC-51.

Elimina, en cortos períodos de tiempo, resinas sintéticas, pinturas al horno, imprimaciones, pinturas en polvo, al agua e incluso recubrimientos por cataforesis sobre metales ferrosos, aluminio y aleaciones.

### DOSIS Y FORMA DE USO

ULTRASONIC-52 se empleará puro en el aditivado de los baños de ULTRASONIC-51. Para ello, tras la comprobación de la valoración del baño, se agregará ULTRASONIC-52 teniendo en cuenta que una adición del 10% del peso del baño supone un aumento de la valoración del baño en 10 puntos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO	LÍQUIDO
COLOR	INCOLORO
OLOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD	1,50 +/- 0,02 g/cm <sup>3</sup>
pH	14,0 +/- 0,2

### CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES

Más 30 %

Hidróxido de potasio (KOH)

Este producto cumple con la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes.