

## ULTRASONIC 350

### DECAPADO PARA ACERO INOXIDABLE

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ULTRASONIC-350 es un producto formulado especialmente para ser usado como detergente de limpieza para decapado por aplicación de las zonas de soldaduras, aceros inoxidable austeníticos y austero ferríticos, decapado local rápido para todos los aceros inoxidable austeníticos, cubas y aparatos, equipos mecánicos soldados y soldadura TIG/MIG, usado por inmersión en máquinas limpiadoras de ultrasonidos.

ULTRASONIC 350: Es un producto comercializado para un uso exclusivamente profesional. Es necesario consultar la ficha de seguridad y seguir sus indicaciones para un almacenamiento y manipulación seguros.

#### DOSIS Y FORMA DE USO

ULTRASONIC 350: Se utilizará diluido en agua en la cuba de ultrasonidos a una proporción de entre el 1% y el 10%.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: INCOLORO

ASPECTO: LÍQUIDO TRANSPARENTE

OLOR: PICANTE CARACTERÍSTICO

DENSIDAD: 1,25 +/-0,05

pH 1% 1,0 +/-0,5

#### CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES

Entre 20%-65%: Ácido Nítrico

Entre 7% - 10%: Ácido Fluorhídrico

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes.