



SERIENREIHE LT - PRO
LAB EQUIPMENT
ULTRASCHALLREINIGUNGSSYSTEME


DE

Labor



Medizintechnik

Juwelier- und Uhrengeschäft



Elektronik

Zahntechnik



Optik



TECHNISCHE DATEN

	LT-50 PRO	LT-80 PRO	LT-100 PRO	LT-150 PRO	LT-200 PRO	LT-300 PRO	LT-400 PRO	LT-600 PRO
Fassungsvermögen	1L	1.5 L	2.6 L	5.3 L	8.4 L	13 L	21 L	26 L
Innenmaße (mm)	155 x 140 x 65	155 x 140 x 100	237 x 136 x 100	300 x 150 x 150	295 x 235 x 150	325 x 295 x 150	500 x 295 x 150	500 x 295 x 200
Außenmaße (mm)	175 x 160 x 260	175 x 160 x 260	265 x 260 x 261	325 x 176 x 318	325 x 265 x 391	380 x 360 x 380	530 x 323 x 380	528 x 325 x 437
Ultraschallleistung	50W (100W p-p)	80W (160W p-p)	100W (200W p-p)	150W (300W p-p)	200W (400W p-p)	300W (600W p-p)	400W (800W p-p)	600W (1200W p-p)
Arbeitsfrequenz	40 KHz ± 2% Sweep System	40 KHz ± 2% Sweep System	40 KHz ± 2% Sweep System	40 KHz ± 2% Sweep System	40 KHz ± 2% Sweep System	40 KHz ± 2% Sweep System	40 KHz ± 2% Sweep System	40 KHz ± 2% Sweep System
Transduktoren	1	1	2	3	4	6	8	12
Heizwiderstand	100W	100W	150W	150W	300W	300W	700W	700W
Verbrauch	150 W	180W	250W	300W	500W	600W	1100W	1300W
Kontrolltafel	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Korb	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Entleerungsventil	-	-	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Spannung	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V

EIGENSCHAFTEN

Ultraschallschwinger

Ausgestattet mit IBL stahl-titanium piezoelektrischen Hochleistungstransduktoren

Arbeitsfrequenz: 40kHz (Sweep System ±2%)

Integrierte Kontrolltafel:

Hauptschalter

Ultraschall-Timer: 0 - 60 Min

Temperaturwahl: 0° - 80° C

Ausstattung und Ausführung

Tank hergestellt aus Edelstahl AISI 316

Außenpaneel aus fingerabdruckfreiem Stahl

Edelstahlkorb

Tankdeckel aus Edelstahl

