

ULTRASONIC 350

DÉCAPANT POUR ACIER INOXYDABLE

ULTRASONIC 350 C'est un produit spécialement formulé pour être utilisé comme un détergent pour le nettoyage et décapage par application des zones de soudures, austères aciers inoxydables ferritiques et austénitiques, décapage local rapide pour tous les chars, les aciers inoxydables austénitiques et appareils, matériel soudé mécanique et soudure TIG/ MIG, utilisé par les machines de nettoyage ultrasonique d'immersion.

ULTRASONIC 350: C'est un produit commercialisé pour un usage exclusivement professionnel. Il est nécessaire de consulter la fiche signalétique et suivre leurs indications pour un bon entreposage et manutention.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

ULTRASONIC 350: Être utilisé dilué dans de l'eau dans le cuba des ultrasons dans un rapport d'entre 1 % et 10 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLEUR	INCOLORE / BEIGE
ASPECT	LIQUIDE TRANSPARENT
ODEUR	CARACTÉRISTIQUE (picant)
DENSITÉ	1,23 +/-0,05 g/ml
pH 1%	1,0 +/-0,5

CONTIENT ENTRE AUTRES COMPOSANTS

Acide nitrique, acide sulfurique et acide fluorhydrique.

Ce produit est conforme à la législation en vigueur sur la biodégradabilité et la réglementation sanitaire technique relatif aux détergents.