

MOT - 600N

600 LITRES

MotorClean
BY TIERRATECH

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Alimentation: 400V
- Résistance de chauffage: 9000W

CARACTÉRISTIQUES DES ULTRASONS

- Puissance des Ultrasons: 6000Wp (12000Wp-p).
- Générateurs d'ultrasons avec une puissance de sortie de 6000Wp (12000Wp-p).
- 3 émetteurs submersibles de 2000Wp (4000W p-p) construit dans un acier inoxydable AISI 316 de 2.5 mm avec 34 transducteurs piézoélectriques PZT (lead Zirconate titanate), avec un corps en alliage d'aluminium.
- Fréquence de travail: 40 KHz système de balayage de fréquence (sweep system \pm 2%).

PANNEAU DE COMMANDE

- Écran tactile (4,3 ") fonctionnel et intuitif, avec accès à la sélection du temps ultrasonore, de la température, des niveaux de sécurité et des systèmes périphériques.
- Programmation de calendrier hebdomadaire pour optimiser la mise en service de l'équipement.
- API avec module de température à 8 entrées et 6 sorties.

FINITIONS ET ACCESSOIRES

- Cuve fabriquée en acier INOX AISI 304 de 2 mm
- Revêtement extérieur en acier anti-empreinte de 1 mm
- Isolant thermo-acoustique de 20 mm
- Plate-forme pneumatique de levage renforcée pour chargement et immersion. Capacité maximale de chargement: 350 kg
- Vanne à bille pour vidange de 1½"
- Pieds silentblock réglables en hauteur
- Couvercle automatique calorifugée, fabriqué en acier inoxydable, activée par vérin pneumatique, avec dispositif de retenue, gouttière et système de sécurité homme mort.
- Pistolet à air comprimé pour séchage des pièces
- Système intégré pour la séparation des lubrifiants et des huiles. Il élimine les résidus existants à la surface de la cuve à ultrasons, maintenant en parfait état l'équipement de nettoyage
- (En option) : système de filtrage (filtre en acier INOX avec poche en polypropylène/polyester) pour résidus et boues

DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité: 600 litres
- Dimensions internes: 1300 x 735 x 665 mm
- Dimensions utiles: 1230 x 650 x 430 mm
- Dimensions externes: 2050 x 1200 x 1070 mm
- Poids: 400 kg



GARANTIE ET QUALITÉ DU PRODUIT: toutes les machines commercialisées par TierraTech®, conformément à la réglementation européenne en matière de marché, sont fournies avec un manuel d'utilisation en français. Les machines sont conformes aux directives concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité du matériel électrique: Directive 2014/30/CE et Directive 2014/35/CE. Cette machine a une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication.

Tierra Tech France

Z.I. Activité St Exupéry, 17 Rue des Genêts 33700 Mérignac / France

Tel. +33 (0)5 56 24 65 49 Fax. +33 (0)5 56 24 67 14 · contact@tierratech.com · www.tierratech.com